

PT1540

МОНИТОР КОНТРОЛЯ НАЛИВА



 **G GASSÓ**

 **ET EQUIPTANK**
www.equiptank.com

PT1540



МОНИТОР КОНТРОЛЯ НАЛИВА

ОПИСАНИЕ

Монитор контроля налива EQUITANK PT1540 предназначен для контроля верхнего и нижнего налива на одно- и многосекционных автоцистернах.

Если возникает ситуация переполнения, выходное реле посылает сигнал на терминал, управляющий клапан или насос для отключения операции налива.

В случае неправильного подключения заземления, процесс налива также будет немедленно прерван.

Соответствует требованиям директивы EN13922 и VOC 94/63/EC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Поддерживает** до 8 двухпроводных и 12 пятипроводных датчиков.
- **Автоматическое распознавание** и переключение между оптическими и термисторными датчиками.
- **Самопроверка** и проверка заземления.
- **Шесть или восемь каналов** по выбору.
- **Отказоустойчивые** резервные выходные реле.
- **Светодиодные** индикаторы состояния.
- **Часы реального времени.**
- Подходит для использования в экстремальных условиях **низкой температуры** окружающей среды до -40°C.
- **История событий** хранится во внутренней памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное питание	110-240 В переменного тока 30 ВА 50/60 Гц
Выходные реле	250 В переменного/постоянного тока 5АТ
Связь	Порт передачи данных RS485/422
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +70°С
Время отклика	< 400 мс
Сертификаты	ATEX
Вес	11 кг
Габаритные размеры	305 x 280 x 90